


UNIDADES CONDENSADORAS FRACIONÁRIAS

LBP/MBP
DE 1/8 A 1 1/2 HP



- AMPLA GAMA DE CAPACIDADE FRIGORÍFICA
- ALTA PERFORMANCE
- DESIGN COMPACTO

Aplicação	Referência Comercial (HP)	Fluido Refrigerante	Modelo	Código Unidade	Código Unidade C/ Tanque	Tensão/ Frequência	Temperatura Ambiente	Dados de Performance Kcal/h Temperatura de Evaporação						Temperatura ambiente 35°C		Dimensões Gerais (s/ Embalagem)		
								10°C	5°C	0°C	-6.7°C	-10°C	-15°C	Consumo (-6,7 °C) (W)	COP (-6,7 °C) W/W	Altura (C) (mm)	Largura (A) (mm)	Comprimento (B) (mm)
MBP	1/8	R134a	UAZ0360Y	UAZ410GSP81SN	—	GS	32	333	288	243	184	159	126	200	1.02	234	390	308
							35	317	274	232	175	151	120					
				UAZ410ASP81SN	—	AS	38	301	260	220	166	144	114					
							43	267	233	198	151	131	104					
	1/6	R134a	UAZ0387Y	UAZ430ESP81SN	—	ES	32	442	379	325	224	182	165	200	1.24	234	390	319
							35	423	362	310	213	172	156					
				UAZ430ASP81SN	—	AS	38	403	344	295	202	162	147					
							43	356	304	262	181	145	131					
	1/5	R134a	UAZ0411Y	UAZ440ESP81SN	—	ES	32	596	512	439	338	294	246	300	1.25	234	390	317
							35	571	488	419	322	279	232					
				UAZ440ASP81SN	—	AS	38	544	464	398	305	265	219					
							43	480	410	354	273	237	196					
	1/4	R134a	UAZ0413Y	UAZ445ESP81SN	—	ES	32	694	594	508	390	339	283	300	1.44	234	390	317
							35	664	568	485	372	323	268					
				UAZ445ASP81SN	—	AS	38	634	541	462	353	306	253					
							43	565	481	414	318	276	228					
	1/4	R134a	UAE4430Y	UAE-1218-BR	—	GS	32	850	741	635	500	434	341	400	1.38	234	390	308
							35	805	704	604	474	409	316					
				UAE-1305-BR	—	DS	38	759	666	572	447	384	291					
							43	683	577	501	392	335	248					
	1/3+	R134a	UAE4440Y	UAE-1308-BR	—	GS	32	1068	930	796	618	540	433	400	1.72	234	390	332
							35	1021	889	761	590	515	410					
				UAE-1302-BR	—	DS	38	973	848	726	562	489	388					
							43	868	763	657	512	446	352					
	1/2	R134a	UAE4450Y	UAE-1311-BR	—	ES	32	1286	1131	974	766	670	541	500	1.70	286	390	332
							35	1234	1085	934	733	641	517					
				UAE-1314-BR	—	DS	38	1181	1038	893	700	612	493					
							43	1068	942	814	641	562	455					
	1/2	R134a	UAE4460Y	UAE-1322-BR	—	GS	32	1746	1517	1285	980	839	652	700	1.59	277	440	368
							35	1713	1485	1256	957	821	644					
							38	1680	1452	1226	934	803	636					
							43	1610	1388	1171	894	773	624					
	2/3	R134a	UTYA4466Y	UTY-1088-BR	—	ES	32	1943	1690	1444	1108	953	727	700	1.75	277	440	368
							35	1858	1615	1378	1051	896	670					
				UTY-1092-BR	—	DS	38	1772	1540	1312	993	840	613					
							43	1588	1388	1187	894	749	527					
	3/4	R134a	UTYA4475Y	UTY-1096-BR	—	ES	32	2124	1860	1598	1262	1058	804	900	1.55	277	440	440
							35	2028	1775	1522	1197	994	739					
				UTY-1100-BR	—	DS	38	1929	1688	1446	1131	930	675					
							43	1705	1504	1295	1017	821	575					
	1	R134a	UTYA4489Y	UTY-1104-BR	—	ES	32	2631	2291	1959	1505	1294	988	1000	1.66	327	418	412
							35	2515	2189	1869	1426	1217	909					
							38	2398	2086	1778	1347	1140	831					
							43	2151	1881	1609	1212	1015	715					

Código de Tensões: GS: 220V/60Hz e 220V/50Hz, ES: 220V/60Hz, DS: 115-127V/60Hz e AS: 115-127V/60Hz.
Condições de testes: Sub resfriamento 8,3K/ Temperatura de retorno 35 °C.

Aplicação	Referência Comercial (HP)	Fluido Refrigerante	Modelo	Código Unidade	Código Unidade C/ Tanque	Tensão/ Frequência	Temperatura Ambiente	Dados de Performance Kcal/h Temperatura de Evaporação						Temperatura ambiente 35°C		Dimensões Gerais (s/ Embalagem)		
								10°C	5°C	0°C	-6.7°C	-10°C	-15°C	Consumo (-6,7 °C) (W)	COP (-6,7 °C) W/W	Altura (C) (mm)	Largura (A) (mm)	Comprimento (B) (mm)
MBP	1/4	R404A	UAE4425Z	UAE-1331-BR	—	GS	32	650	576	504	404	359	295	300	1.47	234	390	315
							35	609	541	474	380	338	278					
							38	566	505	443	356	317	260					
							43	498	437	384	313	280	231					
	1/4	R404A	UAE4430Z	UAE-1334-BR	—	GS	32	967	827	698	537	469	382	400	1.53	234	390	332
							35	951	813	686	527	459	372					
							38	934	799	674	517	450	363					
							43	870	770	650	499	434	349					
	1/3	R404A	UAE4440Z	UAE-1337-BR	—	GS	32	1233	1059	899	699	613	498	500	1.59	285	390	332
							35	1216	1043	884	685	600	485					
							38	1199	1027	869	672	587	473					
							43	1125	996	842	649	566	454					
	1/2	R404A	UAE4450Z	UAE-1340-BR	—	ES	32	1623	1392	1180	918	806	660	600	1.75	285	390	332
							35	1598	1370	1161	902	791	646					
							38	1574	1348	1141	883	774	630					
							43	—	1247	1103	853	746	606					
	1/2	R404A	UAE4460Z	UAE-1222-BR	—	GS	32	1893	1625	1380	1077	947	778	700	1.76	277	440	368
							35	1871	1605	1360	1058	930	762					
							38	1849	1584	1341	1040	913	746					
							43	—	1473	1303	1008	884	721					
	3/4	R404A	UAE4470Z	UAE-1226-BR	—	ES	32	2214	1903	1617	1261	1110	910	900	1.61	327	422	419
							35	2188	1880	1596	1242	1092	893					
							38	2163	1856	1574	1223	1074	877					
							43	—	1812	1534	1191	1044	851					
	1	R404A	UTYA9457Z	UTY-1108-BR	UTY-1106-BR	ES	32	2818	2495	2165	1732	1526	1241	1300	1.46	327	422	419
							35	2641	2346	2039	1630	1434	1157					
							38	2465	2195	1913	1528	1341	1072					
							43	—	—	1674	1350	1186	939					
	1	R404A	UTYA9457Z (2 Vent.)	UTY-1117-BR	UTY-1110-BR	ES	32	3475	2983	2561	1969	1719	1389	1300	1.67	328	705	413
							35	3281	2822	2387	1861	1621	1300					
							38	3087	2660	2252	1753	1523	1211					
							43	2746	2388	2037	1591	1380	1086					
	1 1/3	R404A	UTYA9468Z	UTY-1112-BR	UTY-1119-BR	ES	32	3978	3436	2920	2292	2005	1623	1400	1.80	328	705	413
							35	3753	3249	2764	2166	1891	1519					
							38	3528	3060	2606	2040	1776	1414					
							43	3115	2730	2344	1842	1603	1263					
	1 1/2	R404A	UTYA9483Z	UTY-1116-BR	UTY-1114-BR	ES	32	4507	3928	3362	2657	2331	1890	1700	1.72	328	705	413
							35	4244	3707	3178	2509	2196	1767					
							38	3982	3486	2993	2360	2060	1643					
							43	3479	3078	2669	2116	1847	1459					

Código de Tensões. GS: 220V/60Hz e 220V/50Hz, ES: 220V/60Hz, DS: 115-127V/60Hz e AS: 115-127V/60Hz.
Condições de testes: Sub resfriamento 8,3K/ Temperatura de retorno 35 °C.



TECUMSEH DO BRASIL

Rua Ray Wesley Herrick, 700

Jardim Jockey Club - São Carlos

CEP: 13565-090

São Paulo - Brasil

+55 16 3363 7000 / +55 16 3362 3000

