# PAC 3

## GROUPE CARÉNÉ DE RÉFRIGÉRATION BASSES ET MOYENNES TEMPÉRATURES. SOLUTION POUR CONDITIONS EXTÉRIEURES EXIGEANTES. PRÊT À INSTALLER ET COMPÉTITIF.

## FLUIDES FRIGORIGÈNES AUTORISÉS

A1 HFC-HFO

R-134a | R-513A | R-404A | R-452A | R-448A | R-449A

*Veuillez vous référer aux recommandations de Tecumseh pour l'utilisation du R-452A et du R-448A/R449A afin de connaître les données de performance énergétique.*

## CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

### HAUTE EFFICACITÉ

- Conception robuste, pour des températures ambiantes jusqu'à 43°C.
- Optimisation ventilateur-condenseur.

### FACILE À INSTALLER

- Équipement électrique indispensable fourni pré-installé.

### FIABILITÉ

- Compresseur FH à piston Tecumseh reconnu pour sa fiabilité.

# PUISSANCE FRIGORIFIQUE

## R-452A - FROID NÉGATIF (BP)

| MODÈLE | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W) 32°C AMB., 10K SURCHAUFFE, 3K SOUS-REF., TEMP. D'ÉVAPORATION (°C) | | | | | | CONDITIONS EN13215 À -35°C | | VOLUME RESER. (L) | Ø TUBE | | TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | PERF. (W) | COP (W/W) | | ASPI. | LIQ. | |
| PAC2480ZXC-FB | 967 | 1 419 | 1 974 | 2 643 | 3 443 | 4 390 | 1 295 | 0.96 | 4 | 5/8" | 3/8" | S |
| PAC2480ZXG-FB | 978 | 1 421 | 1 962 | 2 615 | 3 395 | 4 317 | 1 203 | 1.01 | 4 | 5/8" | 3/8" | S |
| PAC2511ZXC-FB | 1 454 | 2 154 | 3 001 | 4 018 | 5 233 | 6 684 | 1 794 | 1.05 | 4 | 5/8" | 3/8" | S |
| PAC2511ZXG-FB | 1 379 | 2 029 | 2 817 | 3 761 | 4 888 | 6 235 | 1 695 | 1.04 | 4 | 5/8" | 3/8" | S |

## R-452A - FROID POSITIF (MHP)

| MODÈLE | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W) 32°C AMB., 10K SURCHAUFFE, 3K SOUS-REF., TEMP. D'ÉVAPORATION (°C) | | | | | | | CONDITIONS EN13215 À -10°C | | VOLUME RESER. (L) | Ø TUBE | | TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -15 | -10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | PERF. (W) | COP (W/W) | | ASPI. | LIQ. | |
| PAC4524ZXC-FB | 2 327 | 2 988 | 3 742 | 4 619 | 5 667 | 6 956 | 8 590 | 3 286 | 1.83 | 4 | 5/8" | 3/8" | S |
| PAC4524ZXG-FB | 2 284 | 2 955 | 3 727 | 4 632 | 5 718 | 7 057 | 8 755 | 3 243 | 1.91 | 4 | 5/8" | 3/8" | S |
| PAC4532ZXC-FB | 2 703 | 3 471 | 4 350 | 5 375 | 6 603 | 8 123 | 10 059 | 3 838 | 1.75 | 4 | 5/8" | 3/8" | S |
| PAC4532ZXG-FB | 2 700 | 3 441 | 4 285 | 5 266 | 6 438 | 7 885 | 9 729 | 3 800 | 1.85 | 4 | 5/8" | 3/8" | S |
| PAC4538ZXC-FB | 3 692 | 4 727 | 5 906 | 7 247 | 8 770 | 10 503 | 12 481 | 5 208 | 1.85 | 4 | 5/8" | 3/8" | M |
| PAC4538ZXG-FB | 3 691 | 4 751 | 5 956 | 7 323 | 8 873 | 10 629 | 12 626 | 5 229 | 1.93 | 4 | 5/8" | 3/8" | M |
| PAC4544ZXG-FB | 4 275 | 5 441 | 6 735 | 8 172 | 9 767 | 11 540 | 13 524 | 5 978 | 1.91 | 4 | 5/8" | 3/8" | M |

## R-134a - FROID POSITIF (MHP)

| MODÈLE | PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W) 32°C AMB., 10K SURCHAUFFE, 3K SOUS-REF., TEMP. D'ÉVAPORATION (°C) | | | | | | | CONDITIONS EN13215 À -10°C | | VOLUME RESER. (L) | Ø TUBE | | TAILLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -15 | -10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | PERF. (W) | COP (W/W) | | ASPI. | LIQ. | |
| PAC4518YXC-FB | 1 485 | 1 991 | 2 580 | 3 262 | 4 046 | 4 939 | 5 956 | 2 143 | 1.79 | 4 | 5/8" | 3/8" | S |
| PAC4518YXG-FB | 1 452 | 1 945 | 2 520 | 3 185 | 3 947 | 4 815 | 5 802 | 2 094 | 1.82 | 4 | 5/8" | 3/8" | S |
| PAC4525YXC-FB | 1 986 | 2 646 | 3 408 | 4 289 | 5 312 | 6 506 | 7 914 | 2 851 | 1.86 | 4 | 5/8" | 3/8" | S |
| PAC4525YXG-FB | 1 939 | 2 582 | 3 328 | 4 191 | 5 190 | 6 350 | 7 708 | 2 782 | 1.87 | 4 | 5/8" | 3/8" | S |

# DIMENSIONS

| TAILLE | DIMENSIONS (mm) | | | POIDS (KG) |
|---|---|---|---|---|
| | LONGUEUR | HAUTEUR | LARGEUR | |
| S | 945 | 633 | 510 | 70 |
| M | 945 | 792 | 510 | 82 |

# ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

- Boîtier électrique pré-câblé
- Moto ventilateur AC
- Interrupteur sectionneur externe
- Contacteur
- Pressostat HP/BP réglable à réarmement automatique et manuel
- Longueur de rail DIN supplémentaire

FLYER-PAC3-FR-2404©2024 Tecumseh Products Company. Tous droits réservés.

NWD0411

DÉCOUVREZ
LA GAMME DE PRODUITS
TECUMSEH
TECUMSEH.COM

Tecumseh